

TTS

Biofaser Lochplatte



natürlich - ökologisch

Die Biofaser Lochplatte wird bereits seit 1976 durch zahlreiche Kunden, auf Grund bestechender Vorteile mit ungebrochener Tendenz eingesetzt, speziell im benachbarten Ausland (Bayern / Tirol) zählt es zu den führenden Installationssystemen.

Fussbodenheizungssystem

TTS Biofaserlochplatten

TTS Biofaserlochplatten Biofaser Lochplatte aus gepressten Naturfasern mit Verbindungselementen

TTS Biofaserlochplatten Drehclips für Rohrbefestigung

TTS Biofaserlochplatten PEX – Rohr 16 x 2 mm, diffusionsdicht nach DIN 4726

TTS Biofaserlochplatten Öko-Randdämmstreifen, perfekte Kombination für ökologisches Bauen.

TTS Biofaserlochplatten Das System für mehr Effizienz

- Perfekte Befestigung des Fussbodenheizungsrohres, unabhängig der Dämmung
- Baugerechte Verlegung der Fussbodenheizung durch definierte vertikale und horizontale Rohrfixierung, verhindert dadurch Kaltzonen
- Durch Verwendung von Mineraldämmstoffen erreicht man einen optimalen Trittschallschutz

TTS Biofaserlochplatten Das System für mehr Flexibilität

- Variable Verlegeabstände im 5 cm Raster
- Diagonalverlegung durch drehbare Clipse
- Unabhängiges arbeiten am Unterbau, da Verlegeebene und Dämmung getrennt sind
- Freie Wahl der darunterliegenden Dämmschichten

TTS Biofaserlochplatten Das System für mehr Qualität

- Bietet der Dämmung optimalen Schutz vor Baustellenbetrieb
- Sehr stabile Lastverteilschicht
- Gegenüber herkömmlicher Rohrbefestigung werden die Rohre felsenfest und trittsicher in allen Lagen verankert
- Jahrzehntelanger Einsatz bestätigt, dass Estrichrissbildungen vermieden werden


TTS Biofaserlochplatten Das System für mehr Ökologie

- Die Biofaser Lochplatte wird aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
- Optimaler Verwendungszweck mit natürlicher Dämmung
- Hoher Anteil an Recyclingbaustoffen
- Das reine Kunststoffrohr muss beim Rückbau nicht aufwendig von Metall getrennt werden

TTS Biofaserlochplatten Das System für mehr Gesundheit

- Geeignet für allergieanfällige und sensible Menschen
- Durch Verwendung von natürlichen Dämmstoffen ist man keiner Schadstoffbelastung der Raumluft durch Emissionen von Baustoffen ausgesetzt, welche zu Beschwerden führen
- Lärm führt zu Stress, dank optimaler Schalldämmung ist man vor Alltagslärm geschützt

Der Prospekt wurde Ihnen überreicht durch



Für technische Information
Thermotec Systemtechnik AG
Tel. + 41 41 882 04 44
www.thermotec.ch
info@thermotec.ch