


Railfix

Flachschiene

- Optimale Rohrfixierung, Rohranhebung lediglich 5 mm, hierdurch ist eine Minimierung der Estrichstärke möglich
- Minimale Gesamthöhe der Schiene, dadurch praktisch keine Schwächung des Estrich sowie des Fliessestrichs
- Verarbeitungsvorteile und Montagezeitersparnis durch angeformte Widerhakenspitzen, die sich im Schaum verankern, Schiene einfach festdrücken
- Zusätzlich Flächenschienenlösung für Verlegung ohne Dämmung
- Vorgesehene Löcher für Zusatzbefestigung durch Schienennägeln oder Haltenadeln.
- Gegenüber Klebeschienen keine Probleme bei Feuchtigkeit oder Staub, Fehler bei der Schienenlegung können ohne Probleme korrigiert werden.
- Logistische Vorteile, Versand in Kartons auf Europaletten. Die 10 Meter Bunde können auf der Baustelle ohne jeden Aufwand transportiert werden. Ein Versand per Post oder einem Paketdienst ist kein Problem.
- Die neue Railfix ist beliebig verlängerbar durch eine unlösbare, einfache Schnappverbindung. Die Schiene ist mit Hilfe einer Rohrschneidezange oder eines Seitenschneiders einfach abzulängen, die Reststücke können wieder mit neuen Schienen verbunden werden, 100% Nutzbarkeit, kein Verschnitt oder Abfall.
- Die Rohraufnahme ist für alle Rohrdurchmesser von 16-20 mm geeignet, vereinfachte Lagerhaltung.
- Durch die Einführschrägen kann das Rohr einfach eingedrückt oder eingetreten werden, das Rohr wird absolut sicher und schonend fixiert, scharfe Stanzkanten, an denen das Rohr beschädigt werden kann und die bei engen Radien zu Knickstellen führen können, sind nicht vorhanden.
- Der eingesetzte hochwertige Spezialwerkstoff ist Weichmacher und PVC frei, er vermeidet eine Bruchgefahr auch bei niedrigen Temperaturen

Die neue Railfix ist ein technisch annähernd optimales Verlegesystem, das zum Patent angemeldet ist. Der Vertrieb erfolgt exklusiv durch ausgesuchte Systempartner.

Abbildung	Beschreibung
	Railfix Flachschiene
	Standard Railfix mit angeformten Widerhakenspitzen für Verlegungen auf einer Isolierung Flächenschienenlösung ohne angeformte Widerhakenspitzen für Verlegung ohne Isolierung (Industrie / Freiflächenheizung) Verpackung: 10 x 1 Meter = 1 Bund, 90 Bund = 900 Meter = 1 Karton 2 Karton = 1'800 Meter = 1 Europalette
	Zusatzbefestigung Spezialhaltenadel
	Haltenadel 2040 schwarz: für Isolierstärken von 20 - 30 mm Haltenadel 2050 rot: für Isolierstärken ab 30 mm Haltenadel 2060 blau: Spezialnadel für zweilagige Isolationen zur Stabilisierung der Gesamtkonstruktion Verpackung der Haltenadeln: 500 Stück im Beutel, 5'000 Stück im Karton